

**CONTENEDOR DE 4 M A 1 NIVEL SIMPLE CARA  
ISOLADO, RESISTENCIA AL FUEGO 2 HORAS**

Código artículo: **SI04 D11 920**  
Color : RAL 9002



20/04/2017

**DIMENSIONES EXTERIORES:**

Largo 4350 mm  
Fondo 1730 mm  
Altura 2330 mm  
+ pies 100 mm  
+ 400 mm ejes tejado

**Superficie a reservar:**

**4350 mm x 1730 mm**

**ALMACENAMIENTO:**

3 palets 1200 x 1200

**PESO EN VACIO:**

2,2 Toneladas

**CARGA ADMISIBLE:**

4500 kg/casillero

**OPCIONES**

- Protector carretilla elevadora
- Revestimiento de resina

**ALMACENAMIENTO****1 casillero de almacenamiento :**

L 4000 x P 1250 x Al 1800

- Rejillas galvanizadas
- Almacenamiento: 3 palets 1200 x 1200

**RETENCIÓN**

- Altura de la bandeja 150 mm
- Bandeja de retención x 730 litros

**EQUIPAMIENTOS**

- Anillas de elevación con tapones de PVC
- 3 puertas correderas, cierre con candado (no incluido) – retención de puertas en caso de explosión/presión
- Juntas de puertas intumescentes
- Aislamiento 120 mm en lana de roca alta densidad - corta-fuego 2 horas (clasificado A2s1d0).
- Techo como panel de venteo total montado sobre ejes de 400 mm. Panel de venteo sobre bisagra de 0.25 m<sup>2</sup>
- 2 válvulas corta-fuegos Ø 125 mm
- 1 sonda de temperatura interior con termómetro exterior
- Desagüe Ø20/27 con tapon