

**CONTENEDOR DE 6 M A 2 NIVELES SIMPLE CARA
ISOLADO, RESISTENCIA AL FUEGO 2 HORAS**

Código artículo: **SI06 D22 913**
Color : RAL 9002



10/07/2017

DIMENSIONES EXTERIORES:

Largo 6310 mm
Fondo 1730 mm
Altura 3280 mm
+ pies 100 mm
+ 400 mm ejes tejado

Superficie a reservar:

6310 mm x 1730 mm

ALMACENAMIENTO:

8 palets 1200 x 1200 ó
12 palets 1200 x 800

PESO EN VACIO:

3,8 Toneladas

CARGA ADMISIBLE:

3000 kg/casillero

OPCIONES

- Protector carretilla elevadora
- Revestimiento de resina

ALMACENAMIENTO**4 casilleros de almacenamiento :**

L 2930 x P 1250 x Al 1300

- Rejillas galvanizadas
- Almacenamiento: 2 palets 1200 x 1200 ó
3 palets de 1200 x 800

RETENCIÓN

- Altura de la bandeja 300 mm
- 1 Cubeto x 1000 litros

EQUIPAMIENTOS

- Anillas de elevación con tapones de PVC
- 2 puertas correderas, cierre con candado (no incluido) – retención de puertas en caso de explosión/presión
- Juntas de puertas intumescentes
- Estanterías de 100 mm de grosor
- Aislamiento 120 mm en lana de roca alta densidad - corta-fuego 2 horas (clasificado A2s1d0).
- Techo como panel de venteo total montado sobre ejes de 400 mm. Panel de venteo sobre bisagra de 0.25 m²
- 2 válvulas corta-fuegos Ø 125 mm
- Desagüe Ø20/27 con tapon